



# Cooktop a Gás | Cod. 4092740303

Para alguns a cozinha é o ambiente mais especial da casa. Sabendo disso a Spicy atua há mais de 18 anos, oferecendo itens de excelência e funcionalidade para as cozinhas mais modernas e exigentes. Pensando neste conceito, a linha de eletrodomésticos desenvolvida para a marca é PREMIUM, combinando multifuncionalidades e design diferenciado, que trazem ao ambiente sofisticação e praticidade para o cotidiano.



## FICHA TÉCNICA

EAN .....	7899100681010
Voltagem .....	220 V
Frequência .....	60 Hz
Medidas (LxP) .....	86,2x51cm
Med. embalado (LxAxP) .....	94x18x60 cm
Peso líquido .....	24,5 kg
Peso bruto .....	27,5 kg
Material plano de trabalho..	vidro temperado
Material moldura.....	aço inox
Trepes .....	ferro fundido
Potência térmica total.....	11,9 kW
Consumo de energia .....	345 kWh/mês
Corrente elétrica .....	2,7 mA
Tipo de ignição .....	elétrica
Tipo de gás .....	GLP/GN
Bitola do fio .....	2,5 mm <sup>2</sup>
Saída da fiação elétrica .....	lado direito
Saída de gás .....	lado direito



Dual flame



Botões em inox



## BENEFÍCIOS

5 queimadores **Sabaf Gold Burner**:

- » **Dual flame** - Máx: 4,5 kW
- » **Rápido** - Máx: 3,0 kW
- » **2 Semi-rápido** - Máx: 1,70 kW
- » **Auxiliar** - Máx: 1,00 kW

**Acabamento flush** com trepes que ficam ao nível da bancada e acabamento estético com perfeito encaixe na pedra.

**Gas Control System**: válvula de segurança que corta o fornecimento do gás quando a chama é apagada por algum motivo, evitando vazamentos de gás.

Suporte de panela wok.

## DETALHES

- » Design moderno e elegante built in.
- » Plano de trabalho em vidro temperado preto.
- » Potência semi profissional.
- » Acendimento superautomático.
- » Estabilizador de chama.

## PANELAS

Use apenas panelas com fundo plano e reforçado.



## LIMPEZA

- » O cooktop deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

## INSTALAÇÃO



Espaço necessário de profundidade: 12cm

## ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

## Medidas

