

A linha **Arkton** tem seu nome carinhosamente inspirado em nossos grandes parceiros e formadores de opinião: os arquitetos (*Arkitektôn* - nome de origem grega que significa construtor, principal "origem de arquiteto"). Foram agregadas atualizações e upgrades que acompanham as últimas tendências de design, tecnologia e funcionalidade.

1 garantia
ANO**FICHA TÉCNICA**


EAN	7899100675071
Voltagem	220 V
Frequência.....	60 Hz
Medidas (LxP)	61x51 cm
Med. embalado (LxAxP)	67,5x16,5x57,5 cm
Peso líquido	13,7 kg
Peso bruto	15,2 kg
Material	aço inox 304
Trepes	ferro fundido
Potência total	8,8 kW
Consumo de energia	264 kWh/mês
Corrente elétrica	2,7 mA
Tipo de ignição	elétrica
Tipo de gás	GLP/GN
Bitolado fio	2,5 mm ²
Saída da fiação elétrica	lado esquerdo
Saída de gás	lado direito



Gas Control System



Tripla-chamas



Botões em inox

DETALHES

- » Design moderno e elegante built in.
- » Potência semi profissional.
- » Acendimento automático.
- » Aço inox 304, mais resistente.

BENEFÍCIOS

- 4 queimadores **Sabaf**:
- » **1 Tripla-chamas power** - 4,3 kW
 - » **1 Tripla-chamas médio** - 2,5 kW
 - » **1 Semi-rápido** - 1,70 kW
 - » **1 Auxiliar** - Máx: 1,00 kW

Acabamento flush com trepes que ficam ao nível da bancada e acabamento estético com perfeito encaixe na pedra.

Gas Control System: válvula de segurança que corta o fornecimento do gás quando a chama é apagada por algum motivo, evitando vazamentos de gás.

PANELAS

Use apenas panelas com fundo plano e reforçado.



LIMPEZA

- » O cooktop de aço inox deve ser limpo imediatamente após o uso, evitando que a água evapore sobre a superfície.
- » Não utilize produtos abrasivos nem corrosivos, nem esponjas de aço.
- » Use somente pano macio umedecido com água morna e um pouco de detergente líquido.

INSTALAÇÃO



Espaço necessário de profundidade: 12cm

ORIENTAÇÕES

- » É indispensável a instalação com fio terra.
- » Projetados para serem embutidos.
- » As paredes e superfícies próximas devem ser de material resistente a temperatura de 90°C (tais como madeira, fórmica, inox, granito, mármore).
- » A distância de segurança entre a placa de aquecimento e o armário por cima da placa de aquecimento deve ser de pelo menos 760 mm.

Medidas

