

Código: LNTF615MTNAG2 Marca: ELANTO

Modelo: FORNO ELÉTRICO 60CM 15F NERO ARGENTO

Tipo uso: Doméstico Comercial EAN13: 8058045390251

DADOS TÉCNICOS

Tensão: 220 V Frequência: 50/60 Hz Corrente: 15,9 A Disjuntor: 20 A

Potência: 3.500 W Plugue: Sim Não Grau proteção IP: I

RESISTÊNCIAS

Superior + grill: 1.000 + 1.200 W Inferior: 1.100 W Circular: 2.300 W

DADOS DIMENSIONAL

Dimensão produto (L x A x P) 59,5 x 59,4 x 53,5 cm Peso produto: 41,5 kg

Dimensão embalagem (L x A x P) 60 x 60 x 56 cm Peso embalado: 45,0 kg

Dimensão nicho (L x A x P) 56,0 x 59,5 x 56,0 cm

Medida comercial 60cm 76cm 90cm Regulagem altura Sim Não

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

Tipo Elétrico Combinado Microondas Vapor

Número funções: 15 Capacidade: 65 litros Número lâmpadas: 2 x 25 W

Ajuste temperatura: 25 °C a 250 °C Pannel: Analógico Digital Touch

ACESSÓRIOS (informar quantidade)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 2 Prateleira | <input type="checkbox"/> Bandeja esmaltada rasa | <input type="checkbox"/> 1 Bandeja esmaltada c/ grelha |
| <input type="checkbox"/> Grelha bandeja | <input type="checkbox"/> Grelha alta (grill) | <input type="checkbox"/> Grelha baixa (grill) |
| <input type="checkbox"/> Bandeja Alumínio | <input type="checkbox"/> Bandeja inox | <input type="checkbox"/> Prato giratório vidro ___cm |
| <input type="checkbox"/> Espeto giratório | <input type="checkbox"/> Guia telescópicas | <input type="checkbox"/> Prato giratório aço _____cm |
| <input type="checkbox"/> Pyrolysis | <input type="checkbox"/> 1 Meat probe - Sonda | <input type="checkbox"/> Pannel Catalítico |
| <input type="checkbox"/> 1 Conunto prateleira - Extração total | | |

REVESTIMENTO/ ACABAMENTO

Revestimento interno: Esmaltado BLACK Revestimento externo: Aço zincado

Revestimento Frontal (Design): Pannel em Inox satinado e porta matt black

Tipo de Porta 2 vidros 3 vidros 4 vidros

FUNÇÕES

 Cozimento inferior 50°C a 250°C	 Grill 50°C a 250°C	 Cozedura econômica 50°C a 250°C
 Cozimento superior 50°C a 250°C	 Duplo grill 50°C a 250°C	 Degelo °C ambiente
 Tradicional 50°C a 250°C	 Duplo grill ventilado 50°C a 250°C	 Desidratação 50°C a 70°C
 Tradicional ventilada 50°C a 250°C	 Grill ventilado + inferior 50°C a 250°C	 Limpeza 250°C
 Circular ventilada 50°C a 250°C	 Pizza 50°C a 250°C	 Pré-aquecimento Rápido - em 11 funções
 Inferior ventilada 50°C a 250°C	 SABBATH 25°C a 60°C	 Sonda carne em 12 funções

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Painel Touch, possui ajuste para 7 idiomas, sistema eletrônico que registra falhas de funcionamento e indica componente defeituoso

7 Menus acesso rápido para receitas pré-ajustada - Entradas; Aves; Carne; Peixe; Verduras; Doces, "Pizza/Pão"; com ajustes por peso, Tempo de cocção, Pré aquecimento

O consumidor pode salvar Receitas pessoais

Cozedura **ECO** (com reduzido consumo de energia)

Função Limpeza, para limpeza "profunda" na remoção de gorduras e resíduos

Sonda carne, Auxilia na definição do ponto de cozedura interna da carne, conforme padrão NFSD/ EUA

Função **SABBATH**, em acordo com as leis judaicas

Porta com função "SOFT CLOSING"

CERTIFICAÇÕES

Portaria 371 Portaria 497 IEC 60335-2-6;IEC 60335-1

CB Test Report: EP18-0034155-01 Validade: abr/19

ARQUIVOS - MATERIAL DOCUMENTAL

Manual de Serviços Vistas explodidas Test Report
 Desenho nicho embutir Listagem de peças Declaração de conformidade (PID)
 Esquema elétrico Etiquetas do produto Placa de circuito impresso
 Fotos produto _____ _____