

KD90HXE

De parede, Classica, Aço inox, 90 cm, A+, Níveis de potência: 3, Filtragem: Filtro de extração



TIPOLOGIA

Família: Exaustor • Tipo de exaustor: De parede • Largura: 90 cm • Filtragem: Filtro de extração • Código EAN: 8017709243593

DESIGN

Acabamento: Aço inox • Acabamentos: Aço inox escovado • Design: Classica • Série: Trapézio • Material: Aço inox • Tipo de aço inox: Aço inox escovado

PROGRAMAS / FUNÇÕES

Níveis de potência: 3 • Potência intensiva: Sim

COMANDOS

Comandos: Comandos • Design dos comandos: Comandos Série Classica • N° de comandos: 2 • Cor dos comandos: Comandos inox

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nº de lâmpadas: 2 • Tipo de iluminação: Iluminação com LEDs • Potência das lâmpadas: 1 W • Escala de temperatura de cor clara (° K): 4000 °K • Capacidade máxima de extração livre (P0): 815 m³/h • Potência do motor: 275 W • Nº de filtros: 3 • Filtros antigordura: Filtro em aço inox • Distância mínima à placa a gás: 750 mm • Diâmetro da conduta de exaustão: 150 mm • Distância mínima à placa elétrica: 650 mm • Válvula antirretorno: Sim

PRESTAÇÕES / ETIQUETA ENERGÉTICA

Classe energética: A+ • Classe de eficiência dinâmica dos fluidos: A • Classe de eficiência de filtragem de gorduras: C • Classe de eficiência da iluminação: A • Consumo anual de energia (CAE exaustor): 40 kWh/a • Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor): 36.2 • Eficiência de iluminação (IE exaustor): 78.2 lux/W • Eficiência de filtragem de gorduras: 78.5 % • Valor do fluxo de ar na velocidade mínima: 288 m³/h • Valor do fluxo de ar na velocidade máxima: 630 m³/h • Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost: 781 m³/h • Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima: 48 dB(A) • Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima: 67 dB(A) • Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost: 72 dB(A) • Fator de aumento de tempo: 1.00 • Débito de ar medido no ponto de maior eficiência: 413 m³/h • Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência: 476 Pa • Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência: 151 W • Potência nominal do sistema de iluminação: 2 W • Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura: 172 lux • Nível de ruído na potência mais elevada: 67 dB(A)

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência elétrica nominal: 277 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Frequência (Hz): 50-60 Hz • Comprimento do cabo de alimentação: 1000 mm

OPCIONAIS NÃO INCLUÍDOS

1º NÍVEL DE POTÊNCIA

Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 288 m³/h • Ruído (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Potência no 1º nível: 173 W

2º NÍVEL DE POTÊNCIA

Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 421 m³/h • Ruído (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potência no 2º nível: 199 W

3º NÍVEL DE POTÊNCIA

Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 630 m³/h • Ruído (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potência no 3º nível: 223 W

4º NÍVEL DE POTÊNCIA

POTÊNCIA INTENSIVA

Capacidade de extração m³/h (IEC 61591): 781 m³/h • Ruído (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potência no nível intensivo: 224 W

DADOS DE LOGÍSTICA

Dimensões do produto (mm): 1230x900x555 • Largura: 900 mm • Profundidade do produto (mm): 555 mm • Altura: 1230 mm •
Peso líquido (kg): 18.200 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Acessório, Tipo: Filtro de carvão, ExaustoresFLT6: Acessório, Tipo: Filtro de carvão, Exaustores

